

## ARGON, nedkjølet flytende

### Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn:** Argon, nedkjølt flytende

**Handelsnavn:**

#### Tilleggsidentifikasjon

**Kjemisk navn:** Argon

**Kjemisk formel:** Ar

**EU-identifikasjonsnummer** -

**CAS-nr.** 7440-37-1

**EU-nummer** 231-147-0

**REACH-registreringsnr.** Oppført i tillegg IV/V til Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), unntatt fra registrering.

#### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksmåter det advares mot

**Identifisert bruk:** For industriell og profesjonell bruk i henhold til gjennomført risikoanalyse.  
Balanse-gass for blandinger. Dekkgass. Kalibreringsgass. Bæregass.  
Forbrennings-, smelte- og skjæreprosesser. Brannhemmende gass. Gass til matvareemballasje. Inerterende gass. Oppblåsingssystemer. Isolerende materiale. Laboratoriebruk. Laser gass. Belysning. Trykkgass, driftsassisterende gass i trykksystemer. Prosessgass. Profesjonell dykking. Spylegass. Testgass.  
For forbruker.  
Dekkgass i gassveising.

**Bruk som blir frarådd** Industri- eller teknisk kvalitet som ikke er egnet til medisinsk bruk eller innånding.

## ARGON, nedkjølet flytende

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Leverandør

Gasspesialisten A/S

Mosseveien 63

1640 Råde

Tlf: 69155171

**E-post:** post@gasspesialisten.no

**1.4 Nødtelefonnr.:** +47 22 59 13 00 (24h - Giftinformasjonssentralen)

## Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet/blandingen

**Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer.**

#### Fysiske Farer

Gasser under trykk

Nedkjølt, H281: Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake flytende gass alvorlige forfrysninger.

### 2.2 Etikettelementer



**Signalord:**

Advarsel

**Fareerklæring(er):**

H281: Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.

**Anbefalt Forholdsregel**

**Forebygging:**

P282: Bruk kuldeisolerende hansker /visir/øyevern.

## ARGON, nedkjølet flytende

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Svar:</b>      | P336+P315: Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området. Søk legehjelp umiddelbart. |
| <b>Lagring:</b>   | P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.  |
| <b>Avhending:</b> | Ingen.   |

### Tilleggsinformasjon om etiketter

EIGA-As: Kvelende i høye konsentrasjoner.

2.3 **Andre farer:** Ingen.

## Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1 Stoff

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Kjemisk navn</b>              | Argon  |
| <b>EU-identifikasjonsnummer:</b> | -  |
| <b>CAS-nr.:</b>                  | 7440-37-1  |
| <b>EU-nummer:</b>                | 231-147-0  |
| <b>REACH-registreringsnr.:</b>   | Oppført i tillegg IV/V til Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), unntatt fra registrering.   |
| <b>Renhet:</b>                   | 100%<br>Stoffets renhet i dette kapittelet brukes kun til klassifisering og representerer ikke den faktiske renheten til stoffet slik det leveres. Rådfør deg med annen dokumentasjon for disse opplysningene. |
| <b>Handelsnavn:</b>              |  |

## Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Generelt:</b> | Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Symptomene kan omfatte lammelse/bevisstløshet. Kvelning kan oppstå uten forvarsel. Flytt den skadede ut i frisk luft. Benytt pustestyr med egen luftbeholder. Hold pasienten varm og i ro. Tilkall lege. Benytt kunstig åndedrett hvis pusten opphører. |
|------------------|--|

## ARGON, nedkjølet flytende

- 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
- Innånding:** Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Symptomene kan omfatte lammelse/bevisstløshet. Kvelning kan oppstå uten forvarsel. Flytt den skadede ut i frisk luft. Benytt pusteutstyr med egen luftbeholder. Hold pasienten varm og i ro.
- Øyekontakt:** Tilkall lege. Benytt kunstig åndedrett hvis pusten opphører. Skyll straks øyet med vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Skyll grundig med vann i minst 15 minutter. Søk legehjelp umiddelbart. Skyll 15 minutter til hvis legehjelp ikke straks er tilgjengelig.
- Hudkontakt:** Kontakt med fordampende væske kan forårsake frostskafer eller frysing av huden. Hvis klærne er gjennomvætet med væsken og kleber seg til huden, må stedet tines med lunket vann før klærne fjernes. Ikke relevant pga. produktets form.
- Inntak/svelging:** Inntak gjennom munnen er ikke ansett for å være en potensiell eksponeringsvei.
- 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:** Åndedrettsstans Kontakt med den flytende gassen kan føre til skader (forfrysninger) på grunn av rask avkjøling ved fordampning.
- 4.3 Indikasjon på om øyeblikkelig legehjelp eller spesiell behandling er nødvendig**
- Farer:** Åndedrettsstans Kontakt med den flytende gassen kan føre til skader (forfrysninger) på grunn av rask avkjøling ved fordampning.
- Behandling:** Varm opp frostskaferede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området. Søk legehjelp umiddelbart.

### Avsnitt 5: Brannsløkkingstiltak

**Generelle Brannfarer:** Beholderne kan eksplodere ved oppvarming.

#### 5.1 Brannsløkkingsmidler

**Egnede brannsløkkingsmedier:** Stoffet vil ikke brenne. Ved brann i omgivelsene: bruk egnet brannslukningsmiddel.

**Uegnete Ingen. brannsløkkingsmedier:**

#### 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen:

## ARGON, nedkjølet flytende

**Farlige forbrenningsprodukter:** Ingen.

### 5.3 Råd til brannmenn

**Særlige brannsløkkingstiltak:** Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Fortsett å spraye vann fra den beskyttede posisjonen inntil gassflaska forblir kald. Bruk slukningsmidler til å begrense brannen. Isolere kilden til brannen eller la den brenne ut.

**Spesielt verneutstyr for brannmenn:**

Brannmannskapene må bruke standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsvern, hansker, gummistøvler og røykdykkerapparat i lukkede rom.

Retningslinje: EN 469 Vernetøy for brannmannskap. Ytelseskrav til vernetøy for brannslukning. EN 15090 Fottøy for brannmannskaper. EN 659 Vernehansker for brannvesen. EN 443 Hjelmer for brannslukning i bygninger og andre byggverk. EN 137

Åndedrettsvern — Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk — Krav, prøving, merking.

## Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

**6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:**

Evakuér området. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Unngå at det kommer ned i kloakksystemet, kjeller og groper, eller andre steder hvor en oppkonsentrering kan være farlig. Bær pusteutstyr med egen luftflaske ved entring av området hvis det ikke er bevist at det er trygt. EN 137 Åndedrettsvern — Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk — Krav, prøving, merking.

**6.2 Miljøverntiltak:**

Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.

**6.3 Metoder og materiell for avgrensning og opprensning av utslipp:**

Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Søl av væske kan gi sprøhet i konstruksjonsmaterialet.

**6.4 Referanse til andre avsnitt:** Se avsnitt 8 og 13.

## ARGON, nedkjølet flytende

### Avsnitt 7: Håndtering og lagring:

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering::

Kun erfarne personer som har mottatt korrekt opplæring skal håndtere gass under trykk. Bruk kun korrekt, spesifisert utstyr, som er egnet til dette produktet, tilførselstrykket og temperaturen. Se leverandørens håndteringsanvisninger. Stoffet må håndteres i forhold til gjennomarbeidede hygiene- og sikkerhetsprosedyrer. Beskytt beholderne mot fysisk skade, og ikke dra, rull, skyv eller slipp dem. Ikke fjern eller gjør uleselig etiketter som er gitt av leverandøren, til identifisering av beholderens innhold. Når beholderne skal flyttes, må det brukes korrekt utstyr, f.eks. tralle, håndtruck, gaffeltruck, osv., selv for korte avstander. Sylindrene skal til enhver tid være sikret i vertikal stilling. Steng alle ventiler når de ikke er i bruk. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Tilbakeslag av vann inn i beholderen må forhindres. Tillat ikke tilbakeslag inn i beholderen. Unngå tilbakeslag av vann, syrer og alkalier. Oppbevar beholderen i et godt ventilert rom og med en temperatur på under 50°C. Vurder relevante lover, forskrifter og lokale regelverk i forbindelse med lagring av beholdere. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Oppbevares i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. Bruk aldri åpen flamme eller elektrisk oppvarming for å øke trykket i en gassbeholder. Behold ventilhetten på plass inntil gassflasken er forsvarlig sikret mot å velte. Deretter tas flasken i bruk. Skadede ventiler må rapporteres til leverandøren øyeblikkelig. Steng beholderens ventil etter bruk og når den er tom, selv om beholderen fortsatt er tilknyttet forbruksutstyr. Forsøk aldri å modifisere eller reparere beholderens ventiler eller sikkerhetsavblåsningsutstyr. Når blindmutter følger med beholderen skal denne monteres på ventilen umiddelbart etter frakobling fra forbruksutstyr. Oppbevar beholderens ventilåpninger rene og frie for forurensninger, spesielt olje og vann. Hvis det er vanskelig å bruke beholderens ventil, skal bruken avbrytes og leverandøren kontaktes. Prøv aldri å overføre gasser fra én beholder til en annen.

#### 7.2 Betingelser for sikker lagring, inklusive eventuelle uforenligheter:

Flaskeventilbeskyttere eller hetter skal være på plass. Beholdere bør ikke lagres under forhold som kan medføre korrosjon. Oppbevarte beholdere må kontrolleres jevnlig for generell tilstand og lekkasje. Flaskeventilbeskyttere eller hetter skal være på plass. Beholdere skal lagres på områder der det ikke er brannfare. Varmekilder og tennkilder må unngås. Oppbevares unna brennbart materiale.

## ARGON, nedkjølet flytende

7.3 Spesifikk sluttbruk: Ingen.

### Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

#### 8.1 Kontrollparametre

##### Yrkesmessige Eksponeringsgrenser

Ingen av komponentene er tildelt eksponeringsgrense.

#### 8.2 Forebyggende tiltak

**Egnede konstruksjonsmessige Sikre tilstrekkelig** Vurder et arbeidstillatelsessystem, f.eks. til vedlikeholdsarbeid.

##### kontrolltiltak:

luftventilasjon. Gassdetektorer bør brukes når gasser som fortrenger oksygen kan bli sluppet til friluft. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides. Systemer under trykk må jevnlig kontrolleres for lekkasje. Bruk helst permanent lekkasjesikre sammenføyninger (f.eks. sveiste rør). Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

#### Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr

**Generelle opplysninger:** Det skal utføres og dokumenteres en risikovurdering i hvert arbeidsområde, for å vurdere risikoene som er knyttet til bruken av produktet og for å velge det PVU som passer til den aktuelle risikoen. Følgende anbefalinger skal vurderes.

Pusteutstyr med egen luftflaske skal være lett tilgjengelig i tilfelle uhell. Personlig verneutstyr for kroppen må velges etter oppgaven som skal utføres og de medførte risikoene.

**Øye-/ansiktsvern:** Øyevern, briller eller ansiktsskjerm i henhold til EN166 må brukes for å unngå eksponering for væskesprut. Bruk øyevern i henhold til EN 166 når det brukes gasser.

Retningslinje: EN 166 Øyevern.

#### Hudvern

##### Håndvern:

Bruk kuldeisolerende hansker.

Retningslinje: EN 511 Vernehansker mot kulde.

##### Kroppsvern:

Bruk forkle eller verneklær ved fare for kontakt.

##### Andre:

Bruk vernesko ved håndtering av beholdere.

Retningslinje: ISO 20345 Personlig verneutstyr - Vernesko.

## ARGON, nedkjølet flytende

|   |   |
|---|---|
| <b>Respirasjonsvern:</b>                | Ikke påkrevet.  |
| <b>Temperaturfarer:</b>                 | Hvis det foreligger risiko for å komme i kontakt med væsken, må alt verneutstyr som brukes, være egnet for ekstremt lave temperaturer.                    |
| <b>Hygienetiltak:</b>                   | Ut over bruk av gjennomarbeidede hygiene- og sikkerhetsprosedyrer er ingen sikkerhetstiltak påkrevd. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. |
| <b>Miljømessig forebyggende tiltak:</b> | Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.  |

### Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

##### Utseende

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Fysisk tilstand:</b>               | Gass   |
| <b>Form:</b>                          | Nedkjølt, flytende gass  |
| <b>Farge:</b>                         | Fargeløs   |
| <b>Lukt:</b>                          | Luktfri  |
| <b>Luktterskel:</b>                   | Luktegrensen er subjektiv og lukt kan ikke advare bruker om overeksponering. |
| <b>pH-verdi:</b>                      | ikke anvendelig.   |
| <b>Smeltepunkt:</b>                   | -189 °C  |
| <b>Kokepunkt:</b>                     | -186 °C  |
| <b>Sublimeringspunkt:</b>             | ikke anvendelig.   |
| <b>Kritisk temperatur (°C):</b>       | -122,0 °C  |
| <b>Flammepunkt:</b>                   | Gjelder ikke gasser og gassblandinger  |
| <b>Fordampningshastighet:</b>         | Gjelder ikke gasser og gassblandinger  |
| <b>Brennbarhet (faststoff, gass):</b> | Stoffet er ikke brannfarlig.   |
| <b>Eksplosjonsgrense, øvre (%):</b>   | ikke anvendelig.   |
| <b>Eksplosjonsgrense, nedre (%):</b>  | ikke anvendelig.   |
| <b>Damptrykk:</b>                     | Ingen pålitelig data er tilgjengelig.  |
| <b>Damp tetthet (luft=1):</b>         | 1,38   |
| <b>Relativ tetthet:</b>               | 1,4  |
| <b>Løselighet(er)</b>                 |  |
| <b>Vannløselighet:</b>                | 61 mg/l  |



## ARGON, nedkjølet flytende

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:</b> | Ikke kjent.             |
| <b>Selvantennelsestemperatur:</b>            | ikke anvendelig.        |
| <b>dekomponeringstemperatur:</b>             | Ikke kjent.             |
| <b>Viskositet</b>                            |                         |
| <b>Kinetisk viskositet:</b>                  | Data ikke tilgjengelig. |
| <b>Dynamisk viskositet:</b>                  | Data ikke tilgjengelig. |
| <b>Ekspløsjonsegenskaper:</b>                | Ikke aktuelt            |
| <b>Oksideringsegenskaper:</b>                | ikke anvendelig.        |

- 9.2 ANDRE OPPLYSNINGER:** Gass/damp tyngre enn luft.  
Kan samles på innestengte steder, spesielt ved eller under bakkenivå.
- Molekylvekt:** 40 g/mol (Ar)

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet:** Ingen reaktivetsfare unntatt virkningene som beskrives i underavsnittet nedenfor.
- 10.2 Kjemisk Stabilitet:** Stabil under normale forhold.
- 10.3 Mulighet for Farlige Reaksjoner:** Ingen.
- 10.4 Forhold som må Unngås:** Ingen.
- 10.5 Materialer å Unngå:** Kryogene væsker kan føre til sprøhet i enkelte metaller og endre de fysiske egenskapene til andre materialer. Ingen reaksjon med noen vanlige materialer i tørr eller våt tilstand.
- 10.6 Farlige Spaltningsprodukter:** Farlige spaltningsprodukter vil ikke forekomme ved normal lagring og normal bruk.

### Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

**Generelle opplysninger:** Ingen.

#### 11.1 Toksikologiske opplysninger

## ARGON, nedkjølet flytende

### Akutt toksisitet - Svelging

**Produkt** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### Akutt toksisitet - Hudkontakt

**Produkt** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### Akutt toksisitet - Innånding

**Produkt** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### Etsing/Irritasjon på Huden

**Produkt** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### Alvorlig Øyeskade/-Irritasjon

**Produkt** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### Åndedrett- eller Hudsensibilisering

**Produkt** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### Mutagenisitet på Kimceller

**Produkt** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### Kreftfremkallende evne

**Produkt** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### Reproduksjonstoksitet

**Produkt** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### Toksisitet for Bestemte Målorganer - Enkelt Eksponering

**Produkt** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### Toksisitet for Bestemte Målorganer - Gjentatt Eksponering

**Produkt** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### Aspirasjonsfare

**Produkt** Gjelder ikke gasser og gassblandinger.

## ARGON, nedkjølet flytende

### Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1 Toksisitet

##### Akutt toksisitet Produkt

Ingen økologisk skade forårsakes av dette produktet.

#### 12.2 Stabilitet og nedbrytbarhet Produkt

Gjelder ikke gasser og gassblandinger.

#### 12.3 Potensial for Bioakkumulering Produkt

Produktet det er snakk om, forventes å være bionedbrytbart, og forventes ikke å forekomme i vannmiljøer over lengre tid.

#### 12.4 Mobilitet i jord Produkt

På grunn av høy flyktighet er det lite sannsynlig at produktet skal forårsake jordeller vannforurensning.

#### 12.5 Resultater av PBT- og vPvBvurderinger Produkt

Ikke klassifisert som persistent, svært persistent, bioakkumulerende eller toksisk.

#### 12.6 Andre skadelige virkninger:

Ingen økologisk skade forårsakes av dette produktet.

### Avsnitt 13: Instruksjoner om deponering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### Generelle opplysninger:

##### Metoder til fjerning:

Må ikke slippes ut der det fare for at en akkumulering kan bli farlig. Ventilasjon til atmosfæren på et godt ventilert sted. Se EIGA-reglene for praksis (dok. 30 "Avhending av gasser", kan lastes ned på <http://www.eiga.org>) for flere opplysninger om egnede avhendingsmetoder. Kasser beholderen kun via gassleverandøren. Utslipp, behandling eller avhending kan være underlagt nasjonale og lokale lover og forskrifter.

## ARGON, nedkjølet flytende

### Europeiske avfallskoder Beholder:

16 05 05: 16 05 05: Andre gasser i trykkbeholdere enn de som er nevnt i 16 05 04.

### Avsnitt 14: Transportopplysninger

#### ADR

|   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| 14.1 UN-nummer:                             | UN 1951         |          |
| 14.2 Korrekt Transportnavn, UN:             | ARGON, FLYTENDE | NEDKJØLT |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                 |                 |          |
| Klasse:                                     | 2               |          |
| Etikett(er):                                | 2.2             |          |
| ADR-farenr.:                                | 22              |          |
| Tunnelrestriksjonskode:                     | (C/E)           |          |
| 14.4 Emballasjegruppe:                      | –               |          |
| 14.5 Miljøfarer:                            | ikke anvendelig |          |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: | –               |          |

#### RID

|   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| 14.1 UN-nummer:                             | UN 1951         |          |
| 14.2 Korrekt Transportnavn, UN:             | ARGON, FLYTENDE | NEDKJØLT |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                 |                 |          |
| Klasse:                                     | 2               |          |
| Etikett(er):                                | 2.2             |          |
| 14.4 Emballasjegruppe:                      | –               |          |
| 14.5 Miljøfarer:                            | ikke anvendelig |          |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: | –               |          |

## ARGON, nedkjølet flytende

### IMDG

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 14.1 UN-nummer:                                | UN 1951                          |
| 14.2 Korrekt Transportnavn, UN:                | ARGON,<br>REFRIGERATED<br>LIQUID |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                    |                                  |
| Klasse:  | 2.2                              |
| Etikett(er):                                   | 2.2                              |
| EmS No.:                                       | F-C, S-V                         |
| 14.3 Emballasjegruppe:                         | –                                |
| 14.5 Miljøfarer:                               | ikke anvendelig                  |
| 14.6 Spesielle forholdsregler<br>for brukeren: | –                                |

### IATA

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| 14.1 UN-nummer:                                | UN 1951                       |
| 14.2 Korrekt teknisk navn:                     | Argon, refrigerated<br>liquid |
| 14.3 Transportfareklasse(r):                   |                               |
| Klasse:  | 2.2                           |
| Etikett(er):                                   | 2.2, 74C                      |
| 14.4 Emballasjegruppe:                         | –                             |
| 14.5 Miljøfarer:                               | ikke anvendelig               |
| 14.6 Spesielle forholdsregler<br>for brukeren: | –                             |
| ANDRE OPPLYSNINGER                             |                               |
| Passasjer- og transportfly:                    | Tillatt.                      |
| Kun lastefly:                                  | Tillatt.                      |

**14.7 Transport i bulk, ifølge vedlegg II i MARPOL og IBC-koden:** ikke anvendelig

**Tilleggsidentifikasjon:** Unngå transport i kjøretøy hvor lasten ikke er separat fra førerhuset. Sørg for at sjåføren er kjent med de potensielle farene med lasten og vet hva som skal gjøres ved ulykker eller nødsituasjoner. Sikre lasten før transporten starter. Sjekk at flaskeventilen er stengt og ikke lekker. Flaskeventilbeskyttere eller hetter skal være på plass. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon.

## ARGON, nedkjølet flytende

### Opplysninger om bestemmelser

#### 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/-lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen:

##### Nasjonale forskrifter

Rådskonferanse 89/391/EØF om introduksjon av tiltak for å fremme forbedringer innen sikkerhet og helse for arbeidere på arbeidsplassen Direktiv 89/686/EØF om personlig verneutstyr Kun produkter som oppfyller matvareforskriftene 95/2/EU og 2008/84/EU og er merket deretter, kan brukes som tilsetning i mat. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for å overholde forskrift (EU) 2015/830.

#### 15.2 Vurdering av kjemisk sikkerhet Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

### Avsnitt 16: Andre opplysninger

**Revisjonsinformasjon:** Ikke relevant.

**Referanser til litteratur og datakilder:** Ulike datakilder er brukt til å utarbeide dette sikkerhetsdatabladet, de omfatter men er ikke begrenset til:

Råd for registrering av toksiske stoffer og sykdommer (ATSDR)  
<http://www.atsdr.cdc.gov/>

European Chemical Agency: Råd om utarbeiding av sikkerhetsdatablad. European Chemical Agency: Informasjon om registrerte stoffer

<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search> European Industrial Gases Association (EIGA) dok. 169 Klassifiserings- og merkeguide.

Internasjonalt program om kjemikaliesikkerhet (<http://www.inchem.org/>) ISO 10156:2010 Gasser og gassblandinger - Bestemmelse av brannpotensialet og oksideringsevnen for utvalget av sylinderventiluttak. Matheson Gas Data Book, 7. utgave.

National Institute for Standards and Technology (NIST) Standard referansedatabasenummer 69

ESIS (europeisk informasjonssystem for kjemiske stoffer - European chemical Substances 5 Information System)-

## ARGON, nedkjølet flytende

plattformen i tidligere European Chemicals Bureau (ECB) ESIS (<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/>).  
European Chemical Industry Council (CEFIC) ERICards.  
USAs National Library of Medicines datanettverk for toksikologi TOXNET (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>)  
Threshold Limit Values (terskelgrenseverdi - TLV) fra daværende American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).  
Informasjon fra leverandører, spesifikk for stoffet.  
Opplysningene i dette dokumentet var etter vår kjennskap korrekt på utgivelsestidspunktet.

### Innholdet i H-setningene i avsnitt 2 og 3

H280                      Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H281                      Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.

**Opplæringsinformasjon:**      Brukere av pustestyr må få regelmessig trening. Faren for kvelning blir ofte undervurdert og må understrekes ved opplæring av operatører. Sørg for at operatørene forstår farene.

### Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer.

Press. Gas Refrig. Liq. Gas, H281

**ANDRE OPPLYSNINGER:** Før dette produktet tas i bruk i en ny prosess eller eksperiment, må en grundig studie av materialkompatibilitet og sikkerhet være utført. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Se til at alle nasjonale/lokale bestemmelser blir fulgt opp. Det tas ikke ansvar for evt. skade eller uhell som kan oppstå som følge av bruk av dette dokumentet.

**Sist oppdatert:**                      15.08.2017

**Ansvarsfraskrivelse:**              Disse opplysningene er gitt uten noen form for garantier. Opplysningene er korrekt i følge vår overbevisning. Disse opplysningene bør brukes som grunnlag for uavhengige vurderinger av metoder for å sikre arbeidsmiljøet og miljøet generelt.